Futenax



De cobre y de aluminio.
Uni y multipolares. Flexibles y semirígidos. Aislación en XLPE y vaina de PVC ecológico.
Blindaje electromagnético o armadura metálica opcionales.

Usos: para todo tipo de instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, en bandejas porta cables, electroductos o soterrados.
Normas de fabricación y ensayo: IEC 60502 - UNIT IEC 60502, IRAM 2178, NBR 7288 y 6251.
Colores: aislación según norma y vaina negra.



	Sección nominal mm²	Ø máximo de los alambres mm	Espesor de la aislación (sin armar) mm	Espesor de la vaina (sin armar) mm	Ø externo (sin armar) mm	Espesor de la vaina (armado) mm	Peso total Cable Cu (sin armar) kg/km	Peso total Cable Al (sin armar) kg/km
Flexibles Clase 5 Unipolares	**1x1,5**	0,26	0,70	1,40	5,65	1,80	42,50	-
	1x2,5	0,26	0,70	1,40	6,08	1,80	53,60	-
	1x4	0,31	0,70	1,40	6,63	1,80	70,90	-
	1x6	0,31	0,70	1,40	7,12	1,80	89,10	-
	1x10	0,41	0,70	1,40	8,07	1,80	131,50	78
	1x16	0,41	0,70	1,40	9,03	1,80	185,30	102
	1x25	0,41	0,90	1,40	11,50	1,80	283,20	141
	1x35	0,41	0,90	1,40	12,81	1,80	377,80	175
	1x50	0,41	1,00	1,40	14,75	1,80	521,40	224
	1x70	0,41	1,10	1,40	16,73	1,80	702,00	297
	1x95	0,41	1,10	1,50	18,70	1,80	907,40	388
	1x120	0,41	1,20	1,50	21,20	1,80	1.154,80	472
	1x150	0,41	1,40	1,60	23,60	1,80	1.432,90	584
	1x185	0,41	1,60	1,60	25,90	1,80	1.769,40	721
	1x240	0,41	1,70	1,70	29,10	1,90	2.284,30	930
	1x300	0,41	1,80	1,80	32,20	1,90	2.861,40	1.154
	1x400	0,51	2,00	2,00	37,60	2,00	3.971,00	1.540
	1x500	0,61	2,20	2,10	44,00	2,10	5.612,00	1.912
	1x630	0,61	2,40	2,20	46,30	2,20	6.338,00	2.402